



FICHA TECNICA

ESMALTE MADERFIN SATINADO

Código: 004

Descripción	Esmalte sintético satinado a base de resinas alquídicas.	
Propiedades	* Imitación de la madera. * Muy buena facilidad de aplicación. * Alta cubrición, una sola capa. * Gran resistencia a manchas. * Elevada dureza y adherencia. * Totalmente lavable.	
Usos	**Interiores y Exteriores** Para la obtención de acabados satinados lacados imitando el veteado de maderas nobles. Indicado para el pintado de puertas, ventanas, mobiliario, paredes, arrimaderos, objetos decorativos, etc., donde se quiera obtener una imitación a madera noble (Caoba. Embero, Nogal, Roble o Sapeli)	
Colores y tamaños	Ver carta vigente	0,375 L; 0,750 L
Características técnicas	<u>Composición</u>	
	Vehículo fijo	Resinas alquídicas.
	Pigmentos	Pigmentos sin plomo y partículas de aluminio.
	Disolvente	Hidrocarburos alifáticos
	Aspecto	Satinado
	Densidad	0,96 ± 0,03
	Secado a 23ºC	4 - 6 horas
	Repintado a 23ºC	Después de 20 horas.
	Rendimiento teórico	10 - 12 m² / litro.
	Valor COV	Valor límite en UE para este producto (**cat. A**/i**)**: **600** g/l (2007) y **500**g/l (2010). Este producto contiene un máximo de **495** g/l COV.
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u>	
	Útiles de aplicación	Brocha, paletina de cerdas duras y desiguales.
	Disolvente	Disolvente para sintéticos y grasos o White Spirit.
	Dilución	No precisa, listo al uso
	Limpieza de utensilios	Disolvente para sintéticos o Limpiador Multiuso.
	Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35ºC
	<u>Sistema de aplicación</u>	
	Preparación previa	Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización
	Superficies nuevas	**Madera / Yeso** Imprimar con Sellatine Imprimación Selladora. **Hierro / Acero** Imprimar con Brumin. **Metales no férreos** Imprimar con Preparación Multiuso Bruguer. (Aluminio, Galvanizados, etc.)

	Acabado	Aplicar una capa de Esmalte Maderfin Satinado.
	Superficies pintadas	Si la pintura antigua está en buen estado, lijar para matizar, eliminar el polvo y aplicar una o dos capas de Esmalte Maderfin Satinado. Si la pintura antigua esta en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
	Observaciones El mejor acabado se obtiene al aplicar sobre superficies lisas no porosas ni absorbentes. Aplicar el producto repartiéndolo uniformemente y terminando siempre en el sentido que se quieran las vetas. Transcurridos tres minutos de la aplicación no es conveniente repasar sobre las zonas pintadas para evitar desigualdades en el veteado.	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 12/09









Akzo Nobel Coatings, S.L. – C. Feixa Llarga 14-20 - 08040 Barcelona - España - Teléfono 93 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F. 78 **, T.** 37431**, H. nº** B-45052**, Inscrip.** 157 º **,- N.I.F. B-08218158**